
FOLHA DE DADOS TÉCNICOS**Produto: MOLDABLE – PM****CÓPIA NÃO
CONTROLADA****Código: 6403****Revisão: 03****Data: 12/06**

Descrição do Produto: Massa isolante bombeavel, elaborada com Fibra Cerâmica dispersa c/ aditivos especiais, o que proporciona o fácil preenchimento a quente ou a frio de juntas, trincas no revestimento refratário e após a secagem adquire maior rigidez que uma manta de fibra cerâmica, sem alterar acentuadamente suas características de isolamento térmico devido a manter-se com baixa densidade.

Principais Aplicações:

- Bombeamento em vazios e furos em isolamento térmico externo ou interno danificados
- Selagem em blocos de queimadores e juntas de dilatação.
- Preenchimento de trincas em superfícies de refratários.

Embalagem: Balde Plástico, contendo 20 Kg.**Identificação:** Rótulo Contendo: nome do produto/ cliente, quantidade, peso (bruto/ líquido), nº do lote, data de fabricação.**Armazenamento:** Manter em local coberto, arejado e protegido da umidade.**Prazo de Estocagem:** 6 meses (armazenado em condições adequadas).**Composição Química (%)**

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
45-47	50-52	0,1-0,2

Propriedades

-Limite Máximo de Uso	(°C)	1260
-Densidade	(Kg/m ³)	
	úmido	1150
	seco	300
-Contração Térmica	(%)	
	1100 °C x 24 h	2,8